

TM-7 Plus installatie handleiding (V1.3)

De installatie van de TM7 Plus is eenvoudig uit te voeren

In de verpakking vindt u :

- De radio TM7 Plus
- Een installatiebeugel
- een voedings snoer
- een micro (wordt vooraan op de radio aangesloten, de microfoonhouder wordt op een gemakkelijk bereikbare plaats gemonteerd)
- een GPS antenne (vierkant)
- een GSM (4G) antenne (langwerpig)

Installeer de TM-7 Plus met de installatiebeugel op een plaats waar hij niet hindert voor het normaal besturen van het voertuig.



Het bijhorend voedings snoer dient te worden verbonden met een 12V of 24V leiding en aangesloten te worden op de DC12/24V connector van het toestel. (Rood = +, zwart = -) Het stroomverbruik van de radio is minimaal. De geel/groene draad wordt naar keuze op 12V/24V na contact aangesloten of permanent onder spanning geplaatst. Wanneer deze draad niet is aangesloten, schakelt de radio na enkele seconden uit !

De micro kan slechts op 1 manier worden aangesloten, let er op dat de uitsparingen in de radio overeenkomen met de connector van de micro. Na inpluggen wordt de connector vastgezet door de plastieken ring ook in de radio te drukken en naar rechts te draaien.

De GSM/LTE antenne wordt achteraan op de radio aangesloten op de connector met vermelding ANT. De antenne zelf dient tegen een raam te worden geplakt. Ze mag NIET op een metalen ondergrond worden bevestigd ! En altijd 3 tot 4 cm ruimte laten tot de raamstijl !

De GPS antenne dient enkel te worden gemonteerd (op de connector GPS) indien men ook van de dispatch module met plaatsbepaling gebruik maakt. Deze antenne kan op het dashboard worden bevestigd en dient een 'vrij' zicht te hebben naar buiten om een goede werking te garanderen.

De connectoren moeten vastgeschroefd worden, maar let op dat ze niet te hard worden aangedraaid om de connectoren in de radio niet te beschadigen ! Meestal is goed aandraaien met de hand reeds voldoende.



GPS Antenne



LTE/GSM Antenne



Microfoon